Pompes de détartrage

Le tartre se dépose plus ou moins rapidement mais presque inévitablement dans vos circuits de régulation de température. C'est dans les zones de température les plus élevées que ces dépôts ont pour effet de réduire le passage donc le débit. Le transfert calorifique étant ainsi réduit, les coûts de fonctionnement augmentant, les arrêts de production aussi.

Le fabricant de ces pompes - KAMCO - offre une gamme complète de systèmes de pompes de détartrage montées sur un réservoir. Ces pompes détartrent et nettoient chimiquement vos systèmes de thermorégulation ou de refroidissement.

Chaque ensemble comporte :

- **une pompe**
- **un réservoir**
- **un dispositif d'inversion de flux instantané (modèle NMFAR15)**
- **tuyaux et raccords**
- **Prise de raccordement secteur 220 V, avec terre**

Ils sont portables et facilement utilisables d'un endroit à l'autre de votre atelier. Les produits chimiques qu'ils contiennent sont contenus en toute sécurité et ce, aussi, bien entendu, lorsqu'elles fonctionnent. Tout risque de fuite ou d'aspersion accidentel est évité.

Caractéristiques et avantages

- **Moins de réparations d'outillages**
- **Meilleurs temps de cycles**
- **Economies d'énergie**
- **Protection des refroidisseurs et thermorégulateurs**
- **Réservoir monobloc pour votre sécurité**
- **Dispositif d'inversion de flux instantané (modèle NMAFR15)**
- **Produits chimiques de détartrage contenus à tout moment de manière sure**
- **Auto-amorçage de la pompe assurant une utilisation facilité et sure**
- **Compactes et portables, restent très stables dans le temps**
- **Pas de maintenance nécessaire**
- **Sans joints, ni risque de fuites**
- **Réservoir translucide permettant de voir facilement le changement de couleur des produits chimiques suite à son changement de pH**
- **S'utilisent avec tous les acides utilisés communément pour détartrer : acides chlorhydrique, phosphorique, citriques, formiques et acétiques.**
- **S'utilisent aussi avec des solutions aqueuses alcalines de nettoyage et solutions chlorées pour la stérilisation (pour la compatibilité avec d'autres produits chimiques, nous consultez)**
- **Livrées avec mode d'emploi**

• BAISSE DES PRIX DES POMPES : de - 10% à - 20%

Specifications	NMAF15	NMAF30	NMAFR15
Capacité	15 Litres	35 Litres	15 Litres
Puissance (W)	110	243	147
Tuyaux équipés	2X2 Mètres	2X2 Mètres	2X2 Mètres
Raccords	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
DIMENSIONS			
Largeur X Hauteur (cm)	35x46	45x60	35x46
Poids (Kg)	6Kg	9Kg	6.5Kg
P.U. HT €	880 €	1267 €	1214 €

Modèle NMAF**R**

Le modèle NMAFR15

Il comprend un dispositif de contrôle électronique d'inversion de flux, ce qui permet à la pompe d'être laissé sans surveillance durant toute la phase de détartrage. La vanne automatique peut être programmée pour contrôler le temps de fonctionnement total, ainsi que la fréquence des inversion de flux. Il dispose aussi d'un voyant d'alarme lumineux indiquant que le pompage est en cours. Son moteur est de 147 Watts et son indice de protection est IP54.

Modèle NMAF

Nickerson France
Hélioparc 68 - Bâtiment Hesperos
Rue Marie Louise - 68850 STAFFELFELDEN
infos@nickerson-france.com

Toutes les ventes de produits de ce catalogue sont régies par les conditions générales de vente qui figurent en page 528 de ce catalogue.